

p007f002r01

## 1. Ausführung / Beschriftung

Logo

OHNE Funk



MIT Funk



## 2. Konfiguration allgemein

Stichtag

**31.12.**

Messverfahren

Ein-  
fühler

Zwei-  
fühler

Einfühler mit  
Startfühler

Bewertungsverfahren

Einheitsbewertet

Produktbewertet

Startdatum

-

**Gerät startet SOFORT nach Einbau**

Displayanzeigen

Segmenttest  
an <sup>\*1</sup>

KQ-Anzeige  
an <sup>\*2</sup>

Prüfwahl an

Verbrauchsanzeige am Stichtag

nullend

kumulierend

Gerätepasswort

**123**

<sup>\*1</sup> Bei Geräten ohne Funk kann der Segmenttest nicht ausgeschaltet werden.

<sup>\*2</sup> Bei produktbewerteten Geräten kann die KQ-Anzeige nicht ausgeschaltet werden.

## 3. Konfiguration Funk

Funkvariante

walk-by

OMS

Dauerfunk

Dauerfunk

Funkabstand

**2**

min

Start am Funktag

**06:00**

Uhr

Mitteuropäische

Winterzeit;

Gerätegenauigkeit +/- 1h

Ende am Funktag

**20:00**

Uhr

Funktage ab Stichtag

**30**

Tage (max. 127)

Funktage pro Monat

**5**

Tage (max. 15)

Funkunterdrückung am Wochenende

Funkleistung

niedrig

mittel

hoch

Schlüssel für OMS

**FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF**

Nur für Geräte mit OMS-Funk

32 Stellen, Ziffern 0...9, Buchstaben A, B, C, D, E, F

### Bestätigung

Firma (Stempel) – Datum - Unterschrift

ME-Art.-Nr.

**444** \_ \_ \_ \_ \_ **1** \_ \_ \_ \_

Bitte bei zukünftigen Bestellungen angeben.