

p007f007r03

## 1. Ausführung

- µflow-skyW** Funkaufsatzmodul WEHRLE für Modularis Kapselsystem
- µflow-skyE** Funkaufsatzmodul ELSTER für FlexPlus,S110 Picoflux EF, M140 Modulmeter MOF

## 2. Konfiguration allgemein

Stichtag

Startdatum  **Gerät startet SOFORT nach Einbau**

Gerätepasswort

Ziffernanzeige  **5,1 ( 00 000,0)**  4,2 ( 0 000,00)

## 3. Konfiguration Funk

Funkvariante  **walk-by**  OMS

Dauerfunk  Dauerfunk

Funkabstand  min

---

Start am Funktag  Uhr **Mitteuropäische Winterzeit; Gerätegenauigkeit +/- 1h**

Ende am Funktag  Uhr

---

Funktage ab Stichtag  Tage (max. 127)

Funktage pro Monat  Tage (max. 15)

Funkunterdrückung am Wochenende

Funkleistung  niedrig  mittel  hoch

Schlüssel für OMS

Nur für Geräte mit OMS-Funk 32 Stellen, Ziffern 0...9, Buchstaben A, B, C, D, E, F

**Bestätigung**

Firma (Stempel) – Datum - Unterschrift

**ME-Art.-Nr.**

**444** \_ \_ \_ \_ **2** \_ \_ - \_ \_

Bitte bei zukünftigen Bestellungen angeben.