

p007f014r00

1. Ausführung / Beschriftung

Logo

OHNE Funk



MIT Funk



2. Konfiguration allgemein

Stichtag

Messverfahren

Ein-
fühler

Zwei-
fühler

Einfühler mit
Startfühler

Bewertungsverfahren

Einheitsbewertet

Produktbewertet

Startdatum

Gerät startet SOFORT nach Einbau

Displayanzeigen

Segmenttest
an ^{*1}

KQ-Anzeige
an ^{*2}

Prüfwahl an

Verbrauchsanzeige am Stichtag

nullend

kumulierend

Gerätepasswort

^{*1} Bei Geräten ohne Funk kann der Segmenttest nicht ausgeschaltet werden.

^{*2} Bei produktbewerteten Geräten kann die KQ-Anzeige nicht ausgeschaltet werden.

3. Konfiguration Funk

Funkvariante

walk-by

OMS

Dauerfunk

Dauerfunk

Funkabstand

min

Start am Funktag

Uhr

Ende am Funktag

Uhr

**Mitteuropäische
Winterzeit;
Gerätegenauigkeit +/- 1h**

Funktage ab Stichtag

Tage (max. 127)

Funktage pro Monat

Tage (max. 15)

Funkunterdrückung am Wochenende

Funkleistung

niedrig

mittel

hoch

Schlüssel für OMS

Nur für Geräte mit OMS-Funk

32 Stellen, Ziffern 0...9, Buchstaben A, B, C, D, E, F

Bestätigung

Firma (Stempel) – Datum - Unterschrift

ME-Art.-Nr.

444 _ _ _ _ _ **1** _ _ _ _ _

Bitte bei zukünftigen Bestellungen angeben.