


Das Gateway µgate<sup>2</sup> wird zum Sammeln der Daten von OMS-Funktelegrammen in Liegenschaften eingesetzt. Die Anwendung ist nicht auf µline Geräte beschränkt, sondern auch für OMS-konforme Partnerprodukte offen.

Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie und ist somit flexibel platzierbar. Von bis zu 2000 Geräten wird jeweils ein Telegramm pro Tag gespeichert.

## Eigenschaften

- 4x im Monat (Batterie) bzw. tägliche (230 V) automatische Übertragung gesammelter Daten über Mobilfunknetz an das **µline Portal**
- manuelles Abrufen der Daten über das **µline Portal**
- vorkonfigurierte interne SIM-Karte ist in ganz Europa gültig



## Technische Daten

Maße:	160 mm x 150 mm x 55 mm
Gewicht:	<u>Netzanschluss:</u> 480 g, <u>Lithiumbatterie:</u> 600 g
Schutzart:	IP 54
Material:	ASA+PC (UL 94 V-0); flammwidrig, selbstverlöschend
Mobilfunkverbindung	GSM / GPRS / EDGE / LTE-M-Modem
Temperatur:	Betrieb: -20 °C ... +55 °C
Einsatzdauer:	24h / 7 Tage
Eingangsempfindlichkeit:	typisch -96 dBm
Funkfrequenz:	868,95 MHz
wM-Bus:	T-Mode, C-Mode, T+C-Mode
typische Batterielaufzeit:	10 Jahre
Stromversorgung:	<u>Lithiumbatterie:</u> 7,2V 14Ah