

p007f020r04 fb

1. Ausführung

- µflow-skyW2** Funkaufsatzmodul WEHRLE für Modularis Kapselsystem
- µflow-skyE2** Funkaufsatzmodul ELSTER für Flex Plus, Picoflux S110, Modulmeter M140

2. Konfiguration allgemein

Stichtag	<input type="text" value="31.12."/>	
Startdatum	<input type="text" value="-"/>	Gerät startet SOFORT nach Einbau
Gerätepasswort	<input type="text" value="123"/>	
Ziffernanzeige	<input type="text" value="5,3 (99 999,999)"/>	
Volumenstand bei Montage	<input checked="" type="checkbox"/> nullend	<input type="checkbox"/> kumulierend

3. Konfiguration Funk

Funkvariante	<input type="checkbox"/> T1-kurz	<input type="checkbox"/> C1-kurz	<input type="checkbox"/> C1-lang
	<input checked="" type="checkbox"/> ME-Funk (walk-by)		
Dauerfunk	<input type="checkbox"/> Dauerfunk		
Funkabstand	<input type="text" value="2"/>	(10,20,30 sek	1,2,5,15,30 min)

Start am Funktag	<input type="text" value="06:00"/>	Uhr	Gerätegenauigkeit +/-1h Zeitzone frei wählbar
Ende am Funktag	<input type="text" value="20:00"/>	Uhr	
Zeitzone:	<input checked="" type="checkbox"/> MEZ (standard)	<input type="checkbox"/> Wunschzeitzone:	

Funktage ab Stichtag	<input type="text" value="30"/>	Tage
Funktage pro Monat	<input type="text" value="5"/>	Tage (max. 31Tage)
Wochenendfunk	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Schlüssel für OMS	<input type="text" value="FF"/>
Nur für Geräte mit OMS-Funk	32 Stellen, Ziffern 0...9, Buchstaben A, B, C, D, E, F

Bestätigung	ME-Art.-Nr.
Firma (Stempel) – Datum - Unterschrift	444 _ _ _ _ 2 _ _ - _ _ Bitte bei zukünftigen Bestellungen angeben.